



# Code produit: **FMSLIM1200RF 18-156**

## **FMSLIM1200 avec joues pleines et volet roulant**

---



### Caractéristiques & avantages

---

- Stockage et présentation optimal avec le plus petit encombrement possible
- Ajouter 20 mm pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale.
- 1 éclairage LED sur toute la longueur du fronton. Dure en moyenne 10 fois plus longtemps qu'un éclairage fluorescent, tout en dégageant beaucoup moins de chaleur
- Volet roulant à fermeture à clef très robuste et joues pleines
- Niveaux entièrement amovibles pour un nettoyage facilité
- Finition inox brossé de haute qualité pour un nettoyage simple et efficace
- Bandeau de façade monté sur charnières et groupe coulissant pour faciliter l'entretien du condenseur, réduisant le temps de maintenance.
- Régulateur intelligent avec un affichage clair et lisible pour une maîtrise optimale de la température de l'enceinte

## Réfrigération

<b>R290 - Efficacité énergétique</b>	Standard
<b>Groupe logé</b>	Standard

## Spécification

<b>M2 Temp +2/+4°C</b>	Standard
<b>Largeur mm</b>	1195
<b>Profondeur mm</b>	725
<b>hauteur mm</b>	1855
<b>Poids (déballer, kg)</b>	190
<b>Poids (emballage, kg)</b>	211.14

## Informations alimentation électrique et maintenance

<b>230/50/2</b>	Standard
<b>Protection électrique requise</b>	10

## Finition int/ext

<b>Inox 304</b>	Standard
-----------------	----------

## Produit supplémentaire

<b>Additional S/S shelf and support brackets</b>	Option
<b>Front wire baskets for additional storage</b>	Option

## Notes en bas de page

- Ajouter 60 mm pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale.
- Livraison sur site ou chez l'installateur franco de port. Installation sur site sur devis. Voir nos CGV.
- Performance complies with M2 classification as prescribed in EN23953-2:2005. M2 refers to product temperatures of no greater than +7°C and no lower than -1°C when loaded in accordance with the standard and recorded under test conditions.



The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU  
+44 (0)1553 691122 | sales@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.