



Code produit: **FMSLIM1800NG 18-165**

1800mm Slimline multideck with nightblind and glass end panels and fully frameless acrylic doors



Caractéristiques & avantages

- Portes sans encadrements permettant de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 55%
- Stockage et présentation optimal avec le plus petit encombrement possible
- Éclairages LED sous étagères : Plus brillants, plus économiques en énergie et durent plus longtemps.
- Étagères extra-larges
- Jous vitrées extra-larges qui augmentent la visibilité de la vitrine
- Ajouter 60 mm pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale.
- 2 éclairages LED latéraux. Dure en moyenne 10 fois plus longtemps qu'un éclairage fluorescent, tout en dégageant beaucoup moins de chaleur
- Économie d'énergie grâce au rideau de nuit à ouverture progressive
- Niveaux entièrement amovibles pour un nettoyage facilité
- Finition inox brossé de haute qualité pour un nettoyage simple et efficace
- Bandeau de façade monté sur charnières et groupe coulissant pour faciliter l'entretien du condenseur, réduisant le temps de maintenance.

Réfrigération

R290 - Efficacité énergétique	Standard
Groupe logé	Standard

Spécification

M2 Temp +2/+4°C	Standard
Largeur mm	1795
Profondeur mm	680
hauteur mm	1780
Poids (déballer, kg)	290

Portes vitrées sans encadrement à économie d'énergie Standard

Informations alimentation électrique et maintenance

230/50/2	Standard
Protection électrique requise	10

Finition int/ext

Inox 304	Standard
-----------------	----------

Produit supplémentaire

Additional S/S shelf and support brackets	Option
Front wire baskets for additional storage	Option

Notes en bas de page

- Ajouter 60 mm pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale.
- Livraison sur site ou chez l'installateur franco de port. Installation sur site sur devis. Voir nos CGV.
- Performance complies with M2 classification as prescribed in EN23953-2:2005. M2 refers to product temperatures of no greater than +7°C and no lower than -1°C when loaded in accordance with the standard and recorded under test conditions.



The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+44 (0)1553 691122 | sales@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.